# Knudsen Kilen

## Datablad Afstandsbrik 10 mm

Afstandsbrikker er udviklet til isætning af vinduer og døre.
De er udformet til at hænge i balance over en skrue, således at de ikke falder på gulvet inden emnet skrues endeligt fast. Derudover bruges de til afstandsjustering og nivellering af lette opgaver i forbindelse med de fleste montageopgaver, såsom montering af køkkener, opretning af vægge, nivellering af lofter mm.
Afstandsbrikker kan ikke bruges til tunge nivelleringsopgaver såsom gulve, spær mv.

## Teknisk information

| Egenskaber | Specifikation | Enhed | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Varenummer / DB nummer | 973204220 / 1711721 | | |
| Materiale | LDPE (Low Density Polyethylene) | | |
| Bredde / Længde | 46 / 54 | mm | |
| Tykkelse | 10 | mm | |
| Farve | Brun | | |
| Vægt | 10 | gram | |
| Temperatur Høj (Softing Point) | 95 | °C | |
| Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness) | -73 | °C | |
| UV bestandighed | Tilsat UV additiv i masterbatch | | |
| Ældningseffekt | Ved 75 år ses ingen ændring af materialet | | Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000 |
| Fladebelastning | 200 | kg | |
| Fugt | Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp | | |
| Brand | Udvikler ingen giftig røg ved brand | | |
| Brandklassificering | Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1 | | |
| Kapilarbrydende | Ja | | |