


Knudsen Kilen

Datablad Grå Kile



Grå Kile bruges til nivellering / opklodsning af strøgulve hvor der kræves høj styrke.
Grå Kile kan bruges sammen med Gul, Sort og Brun Kile, samt Terrassekilen.
Opklodningshøjden spænder fra 40-65 mm.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	9061904122D / 1437758		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylen)		
Bredde / Længde	45 / 150	mm	
Højde	30 - 50	mm	
Farve	Grå		
Vægt	84	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader
Punktbelastning	437 - 506	kg	Ved overlap på 35-100% sammen med Gul Kile
Fladebelastning	2.622 - 3.036	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodninger pr. m2 sammen med Gul Kile
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 