Knudsen Kilen

Datablad Kombi Mellem

Kombi serien er udviklet til opklodsning og nivellering af strøgulve.
Opklodsningshøjden i serien spænder fra 32-75 mm og yderligere op til 250 mm med Kombi Bund.
Kombi Mellem bruges sammen med Kombi Top Lille, Kombi Top Mellem eller Kombi Top Stor.
Derudover kan tilvælges Kombi Bund, Kombi Sål, Kombi Lyddæmper og Kombi Lyddæmper Light.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	975208120 / 5050317		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	80 / 100	mm	
Højde	20 - 40	mm	
Farve	Turkisgrøn		
Vægt	51	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Punktbelastning	250	kg	Ved fladetryk 40 x 40 mm
Fladebelastning	1.500	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodsninger pr. m2
Vægtet trinlydsdæmpning	21	dB	Med Kombi Top Mellem
Vægtet trinlydsdæmpning	26	dB	Med Kombi Top Mellem og Kombi Lyddæmper
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		

Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på LinkedIn