

Knudsen Kilen

Datablad Lyddæmper til Gul Kile



Lyddæmper til Gul Kile. Monteres under Gul Kile for ekstra trinlydsdæmpning.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	7040008 / 1660889		
Materiale	PU Bonded Rubber med Polyurethane (Regupol Boost 47 + 0,2 mm klæb PE folie)		
Bredde / Længde / Tykkelse	45 / 150 / 8	mm	
Farve	Sort		
Vægt	26	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	115	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-40	°C	
Hårdhed	35	Shore	
Vægtet trinlydsdæmpning	3	dB	
Forbrug pr. m2	6	stk.	Monteret på Gul Kile ved gulvopklodsning
Fugt	Modstandsdygtig overfor fugt og nogle syrer/baser		
Brand	PU Bonded Rubber udvikler gasser der kan være skadelige		
Brandklassificering	PU Bonded Rubber; EN13501-1 Class E		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 